


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Натальино»
Балаковского района Саратовской области

СОГЛАСОВАНО

Председатель Управляющего
совета

 А.В.Горина
Протокол № 1 от 31.05.2014 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ СОШ
с.Натальино

 Н.А.Ревизцева
Приказ от 31.05.2014 г. № 131

**ПРАВИЛА
ОХРАНЫ ТРУДА
В МАОУ СОШ с.Натальино**

Принято педагогическим советом
Протокол № 4 от 10.12.2013 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящие правила распространяются на все помещения МАОУ СОШ с.Натальино (далее – Учреждение).

За создание безопасных условий труда и обучения несет ответственность администрация школы, а за выполнение настоящих Правил - заведующий кабинетом.

1.2. Администрация Учреждения должна обеспечить здоровые и безопасные условия труда и обучения, соблюдение санитарно-гигиенического режима и данных Правил, правильное использование спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.3. Заведующий кабинетом обязан:

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима и данных Правил, правильное использование спецодежды и средств индивидуальной защиты;
- проводить инструктаж обучающихся по технике безопасности;
- оформить в кабинете уголок по технике безопасности;
- перед началом работы на любом оборудовании необходимо убедиться в его исправности, отсутствии оголенных проводов, исправности вилок и розеток;
- оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае.

II. Требования к помещению кабинета

2.1. Помещение кабинета, лаборантской должны удовлетворять требованиям СНиП, нормам проектирования, а также Номенклатуре типов зданий.

2.2. Лаборантская (при наличии) располагается смежно с кабинетом.

2.3. Расстояние между рядами двухместных столов - не менее 60 см;

2.4. Расстояние от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70 см.

2.5. Расстояние от первой парты до учебной доски - не менее 240.

2.6. Наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски – 860.

2.7. Высота нижнего края учебной доски над полом - 70 – 90.

2.5. Специализированные кабинеты (лаборантские) обеспечиваются освещением, системой электроснабжения, первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.

2.6. Ученические столы и стулья, а также стол и стул учителя должны быть исправны.

2.7. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

2.8. Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а коридоры - во время уроков.

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно табл. 1.

В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

Наружная температура, °С	Длительность проветривания помещения, мин
	Во время перемены
От 10 до 6	4-10
От 5 до 0	3-7
От 0 до -5	2-5
От -5 до -10	1-3
Ниже -10	1-1,5

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.

Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:

- в учебных кабинетах, коридорах, в вестибюле и гардеробе - 18-24 °С;
- в спортзале - 17-20 °С.

2.9. Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемом зале. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно-два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше 5 °С и слабом ветре. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводятся при открытых фрамугах, а сквозное проветривание - во время перемен при отсутствии обучающихся.

При достижении в помещении температуры воздуха 15-14°С проветривание зала следует прекращать.

2.10. В помещениях общеобразовательного учреждения относительная влажность воздуха должна соблюдаться в пределах 40-60 %.

2.11. В помещениях кухни, туалетах оборудуется вытяжная вентиляция.

Вытяжные вентиляционные решетки следует ежемесячно очищать от пыли.

III. Электрическая сеть

Электропроводка и установка электрооборудования должны удовлетворять требованиям действующих правил электроустановок (ПУЭ), в том числе:

1. Электрическая сеть освещения эксплуатируется независимо от силовой линии.
2. Включение и отключение силовой линии кабинета должно осуществляться через один общий выключатель. Кроме того, электрооборудованный щит должен иметь отдельный выключатель, доступ к которому обучающимся запрещен.
3. В кабинете разрешено применение как открытой, так и скрытой электропроводки. При скрытой электропроводке должна быть обеспечена возможность замены проводов.

4. Доступные для прикосновения, питающие токонесущие устройства, должны быть изолированы.

5. Металлические части электрооборудования, не находящиеся под напряжением, и которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны быть заземлены.

6. Для питания переносных приемников следует применять гибкие провода, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий.

7. Не допускается подвешивание проводов на гвозди, пропускание их через отверстия в стенах, столах, корпусах приборов с поврежденной изоляцией, присоединять один провод к другому путем скручивания, пользоваться поврежденной арматурой.

IV. Освещение, пожарная безопасность

1. В помещениях школы обеспечиваются нормированные значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к естественному и искусственному освещению. В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО должен быть 1,5 % (на расстоянии 1 м от стены, противоположной световым проемам).

Неравномерность естественного освещения помещений, предназначенных для занятий учащихся, не должна превышать 3:1.

Светопроемы учебных помещений оборудуются регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

Шторы из поливинилхлоридной пленки не используются. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами. Для отделки учебных помещений используются отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения:

- для потолка - 0,7-0,9; для стен - 0,5-0,7; для пола - 0,4-0,5. Следует использовать следующие цвета красок:

- для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого;

- для мебели (парты, столы, шкафы) - цвета натурального дерева или светло-зеленый;

- для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый;

- для потолков, дверей, оконных рам - белый.

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений рекомендуется:

- сажать деревья не ближе 15м, кустарник - не ближе 5 м от здания;

- не закрашивать оконные стекла;

- не расставлять на подоконниках цветы. Их следует размещать в переносных

цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон;

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной).

Искусственное освещение. В учебных помещениях обеспечиваются нормируемые уровни освещенности и показатели качества освещения (показатель дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению.

В учебных помещениях предусматривается преимущественно люминесцентное освещение. Допускается использование ламп накаливания (при этом нормы освещенности снижаются на 2 ступени шкалы освещенности).

Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы накаливания. Использование новых типов ламп и светильников согласовывается с территориальными центрами госсанэпиднадзора.

В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней.

Классная доска оборудуется софитами, и освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными светильникам предназначенными для освещения классных досок. Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений необходимо предусмотреть раздельное включение линий светильников.

В учебных кабинетах уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах – 300-500 лк, на классной доске – 300-500 лк, в кабинете информатики на столах - 300-500 лк, в спортивном зале (на полу) - 200 лк, в коридорах (на полу) - 150 лк.

В кабинетах, оснащённых техническими средствами обучения, при необходимости сочетать восприятие информации с экрана и ведение записи в тетради - освещенность на столах учащихся должна быть не ниже 300 лк.

Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении и направляются на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.

2. Работа по пожарной безопасности в помещениях организуется в соответствии с Типовыми правилами пожарной безопасности для школ. Помещения школы должны быть

обеспечены первичными средствами пожаротушения (пенные, углекислотные, порошковые огнетушители) (ППБ 01-03 утвержденные приказом МЧС России от 18 июня 2003 г.).

V. Требования к санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного учреждения

В учреждении проводится ежедневная влажная уборка помещений с применением моющих средств.

Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). Туалеты, вестибюль, коридоры подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Не реже одного раза в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию независимо от эпидситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы чистят щетками чистяще-дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке, в соответствии с указаниями на этикетке или двукратно протирают ветошью, смоченной в одном из дезинфицирующих средств.

В помещении пищеблока должны соблюдаться правила хранения продуктов и пищевых отходов и проводиться борьба с мухами, тараканами и грызунами.

На территории участка проводят ежедневную уборку. Мусор собирают в металлические мусоросборники с закрывающимися крышками. Их располагают на расстоянии не менее 25 м от основного здания на бетонированном основании. Очистку мусоросборников производят при их заполнении на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборники дезинфицируют.

Не допускается сжигание мусора на территории общеобразовательного учреждения.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью
6 (шесть) лист 06

Директор МАОУ СОШ с.Наталяино
Н.А.Ревизцева